

## Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP25/50



<b>Betriebsgewicht</b>	<b>130 kg</b>
<b>Verdichtungskraft (Druck)</b>	<b>25kN (ca. 2548 Kg)</b>
<b>Frequenz</b>	<b>100Hz</b>
Vortrieb max.	bis zu 25 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	30% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
<b>Motor</b>	<b>Einzyylinder 4-Takt, Benzin, luftgekühlt, OHV</b>
Hubraum	196cm <sup>3</sup>
Leistung	4,8kW (6,5PS)
Kraftstoff	Super Benzin (auch E10 geeignet)
Tankinhalt	ca. 3,5l
Startsystem	Seilzugstarter
Zündsystem	<b>wartungsfreie</b> Hochspannungskondensatorzündung /CDI
Bodenplattenmaß	500mm x 700mm
<b>serienmäßige Ausstattung</b>	<b>Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser,</b> höhenverstellbare Führungsdeichsel, <b>ausklappbare Kranöse,</b> steckbare (extrem robuste) Transporträder, <b>ergonomischer Führungsgriff,</b> Stahlmantelölschlauch für einfachen und sauberen Ölwechsel. <b>hochverschleißfeste Bodenplatte (Spezialausr.)</b> Erregergehäuse aus Aluminium für exzellente Performance und beste Wärmeableitung. <b>massiver Umsturzrahmen (robotergeschweißt)</b>
<b>optionale Ausstattung</b>	<b>schnell wechselbare PU-Matte</b>



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH  
Am Brühl 7  
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457  
Fax: +49 (0) 3601-872099  
E-mail: [info@baumax-baumaschinen.de](mailto:info@baumax-baumaschinen.de)

[www.baumax-baumaschinen.de](http://www.baumax-baumaschinen.de)