

Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP27/43



Betriebsgewicht	149 kg
Verdichtungskraft (Druck)	27kN
Frequenz	90
Vortrieb max.	bis zu 25 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	30% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
Motor	Einzylinder 4-Takt, Benzin, luftgekühlt, OHV
Hubraum	196cm ³
Leistung	4,8 kW (6,5 PS)
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt	ca. 3,5 l
Startsystem	Seilzugstarter
Bodenplattenmaß	430 mm x 700 mm



serienmäßige Ausstattung

Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser,
höhenverstellbare Führungsdeichsel,
ausklappbare Kranöse,
steckbare (extrem robuste)
Transporträder,
ergonomischer Führungsriff,
Stahlmantelölschlauch für einfachen und sauberen Ölwechsel,
hochverschleißfeste Bodenplatte (Spezialguss),
Erregergehäuse aus Aluminium für exzellente Performance und beste Wärmeableitung,
massiver Umsturzrahmen (robotergeschweißt)



optionale Ausstattung

schnell wechselbare Pflasterschutzmatte aus Polyurethan



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de