

Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP28/50-Diesel



Betriebsgewicht	185 kg
Verdichtungskraft (Druck)	28kN (ca. 2854 Kg)
Frequenz	90
Vortrieb max.	bis zu 23 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	28% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
Motor	Einzylinder 4-Takt, Diesel, luftgekühlt, OHV
Hubraum	219cm ³
Leistung	3,1kW (4,2PS)
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	ca. 2,0l
Startsystem	Seilzugstarter
Bodenplattenmaß	500mm x 700mm

serienmäßige Ausstattung

Betriebsstundenzähler,

höhenverstellbare Führungsdeichsel,
ausklappbare Kranöse,
steckbare (extrem robuste)
Transporträder,
ergonomischer Führungsgriff,
Stahlmantelölschlauch für einfachen und
sauberen Ölwechsel,
hochverschleißfeste Bodenplatte (Spezialguss),
Erregergehäuse aus Aluminium für
excellente Performance und beste
Wärmeableitung,
massiver Umsturzrahmen (robotergeschweißt)

optionale Ausstattung

schnell wechselbare Pflasterschutzmatte



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de