

BAUMAX[®]

BAUMASCHINEN FÜR MAXIMALEN ERFOLG

Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP30/50



| | |
|----------------------------------|--|
| Betriebsgewicht | 173 kg |
| Verdichtungskraft (Druck) | 30kN (ca. 3058 Kg) |
| Frequenz | 90 |
| Vortrieb max. | bis zu 25 m/min (bodenabhängig) |
| Steigfähigkeit max. | 30% (bodenabhängig) |
| Erregersystem | stufenlos hydraulisch reversierbar |
| Motor | Einzylinder 4-Takt, Benzin, luftgekühlt, OHV |
| Hubraum | 196cm ³ |
| Leistung | 4,8kW (6,5PS) |
| Kraftstoff | Super Benzin (auch E10 geeignet) |
| Tankinhalt | ca. 3,5l |
| Startsystem | Seilzugstarter |
| Zündsystem | wartungsfreie Hochspannungskondensatorzündung /CDI |
| Bodenplattenmaß | 500mm x 700mm |
| serienmäßige Ausstattung | Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser. höhenverstellbare Führungsdeichsel, ausklappbare Kranöse, steckbare (extrem robuste) Transporträder. ergonomischer Führungsgriff, Stahlmantelölschlauch für einfachen und sauberen Ölwechsel. hochverschleißfeste Bodenplatte (Spezialausr.) Erregergehäuse aus Aluminium für excellente Performance und beste Wärmeableitung. massiver Umsturzrahmen (robotergeschweißt) |
| optionale Ausstattung | schnell wechselbare PU-Matte |



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de

Alle Angaben ohne Gewähr.