

BAUMAX[®]

BAUMASCHINEN FÜR MAXIMALEN ERFOLG

Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP35/50-Diesel



Betriebsgewicht	210 kg
Verdichtungskraft (Druck)	35kN (ca.3569 Kg)
Frequenz	90Hz
Vortrieb max.	bis zu 28 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	30% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
Motor	Einzylinder 4-Takt, luftgekühlt, OHV
Hubraum	349cm ³
Leistung	4,9kW (6,7 PS)
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	ca. 3,5l
Startsystem	Seilzugstarter
Bodenplattenmaß	500mm x 700mm

serienmäßige Ausstattung

Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser,
höhenverstellbare Führungsdeichsel,
ausklappbare Kranöse,
steckbare (extrem robuste)
Transporträder,
ergonomischer Führungsgriff,
Stahlmantelölschlauch für einfachen und
sauberen Ölwechsel,
hochverschleißfeste Bodenplatte (Spezialguss),
Erregergehäuse aus Aluminium für
excellente Performance und beste
Wärmeableitung,
massiver Umsturzrahmen (robotergeschweißt)

optionale Ausstattung

schnell wechselbare PU-Matte



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de

Alle Angaben ohne Gewähr.