

# BAUMAX<sup>®</sup>

BAUMASCHINEN FÜR MAXIMALEN ERFOLG

## Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP38/60



<b>Betriebsgewicht</b>	<b>250 kg</b>
<b>Verdichtungskraft (Druck)</b>	<b>38kN (ca. 3900 Kg)</b>
<b>Frequenz</b>	<b>90Hz</b>
Vortrieb max.	bis zu 23 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	30% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
<b>Motor</b>	<b>1Zyl.-4-Takt-OHV</b>
Hubraum	270 cm <sup>3</sup>
Leistung	6,0 kW (8,2 PS)
Kraftstoff	Super-Benzin
Tankinhalt	ca. 5,5 l
Startsystem	Seilzugstarter
Bodenplattenmaß	600mm x 700mm

### serienmäßige Ausstattung

### Betriebsstundenzähler

höhenverstellbare Führungsdeichsel,  
**ausklappbare Kranöse**,  
steckbare (extrem robuste)  
Transporträder,  
**ergonomischer Führungsgriff**,  
Stahlmantelölschlauch für einfachen und  
sauberen Ölwechsel,  
**hochverschleißfeste Bodenplatte  
(Spezialguss)**,  
Erregergehäuse aus Aluminium für  
exzellente Performance und beste  
Wärmeableitung,  
**massiver Umsturzrahmen  
(robotergeschweißt)**

### optionale Ausstattung

**schnell wechselbare PU-Matte**



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH  
Am Brühl 7  
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457  
Fax: +49 (0) 3601-872099  
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

[www.baumax-baumaschinen.de](http://www.baumax-baumaschinen.de)

Alle Angaben ohne Gewähr.