

Bodenverdichtungstechnik Rüttelplatte HVP38/60 Diesel



Betriebsgewicht	250 kg
Verdichtungskraft (Druck)	38kN (ca. 3900 Kg)
Frequenz	90Hz
Vortrieb max.	bis zu 23 m/min (bodenabhängig)
Steigfähigkeit max.	30% (bodenabhängig)
Erregersystem	stufenlos hydraulisch reversierbar
Motor	Einzylinder 4-Takt, Diesel, luftgekühlt, OHV
Hubraum	349 cm ³
Leistung	4,9kW (6,7PS)
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	ca. 3,5l
Startsystem	Seilzugstarter
Bodenplattenmaß	700mm x 600mm

serienmäßige Ausstattung

Betriebsstundenzähler

höhenverstellbare Führungsdeichsel,
ausklappbare Kranöse,
steckbare (extrem robuste)
Transporträder,
ergonomischer Führungsgriff,
Stahlmantelölschlauch für einfachen und
sauberen Ölwechsel,
**hochverschleißfeste Bodenplatte
(Spezialguss)**,
Erregergehäuse aus Aluminium für
exzellente Performance und beste
Wärmeableitung,
**massiver Umsturzrahmen
(robotergeschweißt)**

optionale Ausstattung

schnell wechselbare PU-Matte



BAUMAX-Maschinentechnik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de