

Bodenverdichtungstechnik vorwärtslaufende Rüttelplatten



Rüttelplatte VP10/31	
Betriebsgewicht	62 kg
Verdichtungskraft	9 kN (ca. 1020 kg)
Motor / Leistung	1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS
Kraftstoff / Tankinhalt	Benzin bleifrei / 3,5 l
Bodenplatte	305 mm x 435 mm
Geschwindigkeit max.	22 m/min.



Rüttelplatte VP12/35	
Betriebsgewicht	70 kg
Verdichtungskraft	12 kN (ca. 1250 kg)
Motor / Leistung	1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS
Kraftstoff / Tankinhalt	Benzin bleifrei / 3,5 l
Bodenplatte	350 mm x 510 mm
Geschwindigkeit max.	23 m/min.



Rüttelplatte VP16/44	
Betriebsgewicht	104 kg
Verdichtungskraft	20 kN (ca. 2050 kg)
Motor / Leistung	1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS
Kraftstoff / Tankinhalt	Benzin bleifrei / 3,5 l
Bodenplatte	460 mm x 550 mm
Geschwindigkeit max.	25 m/min.



Rüttelplatte VP16/46P	
Betriebsgewicht	104 kg
Verdichtungskraft	20 kN (ca. 2050 kg)
Motor / Leistung	1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS
Kraftstoff / Tankinhalt	Benzin bleifrei / 3,5 l
Bodenplatte	460 mm x 600 mm
Geschwindigkeit max.	27 m/min.



Rüttelplatte VP15/50W	
Betriebsgewicht	97 kg (ohne Wasser)
Verdichtungskraft	14 kN (ca. 1550 kg)
Motor / Leistung	1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS
Kraftstoff / Tankinhalt	Benzin bleifrei / 3,5 l
Bodenplatte	500 mm x 500 mm (Guß)
Wassertank Volumen	12 l - Auslauf regulierbar
Geschwindigkeit max.	20 m/min.



BAUMAX-Maschinenteknik GmbH
Am Brühl 7
D-99974 Unstruttal /OT Ammern

Tel: +49 (0) 3601-406457
Fax: +49 (0) 3601-872099
E-mail: info@baumax-baumaschinen.de

www.baumax-baumaschinen.de